

Nr ref.: ZSS-1/2020/EFS

Załącznik nr 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja samochodu ciężarowego

PODWOZIE

1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
2. Napęd 4x2
3. Dopuszczalna masa całkowita 14 000 kg
4. Kabina dzienna dwu osobowa ze stalowym zderzakiem
5. Kolor kabiny biały
6. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie
7. Elektryczna regulacja lusterek głównych
8. Centralny zamek z pilotem z funkcją kontroli świateł zewnętrznych
9. Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie
10. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą
11. Regulacja kąta nachylenia kolumny kierownicy
12. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
13. Fotel pasażera ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
14. Ręcznie regulowana klimatyzacja i ogrzewanie
15. Fabryczny immobilizer
16. Radioodtwarzacz z gniazdem USB i sterowanie w kole kierownicy
17. Pierwsza oś kierowana na parabolicznym zawieszeniu piórowym o nośności min. 5,0 t
18. Druga oś napędowa na parabolicznym zawieszeniu piórowym o nośności min. 9,0 t
19. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
20. Opony w rozmiarze 265/70R19,5
21. Czujnik ciśnienia w ogumieniu z informacjami podawanymi na komputerze pokładowym
22. Silnik sześciocylindrowy o pojemności 6,0 – 7,0 l
23. Moc silnika w przedziale 230-250 KM
24. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 850 Nm
25. Norma emisji spalin Euro 6D
26. Ręczna skrzynia biegów z min. 9 przełoženiami do jazdy do przodu
27. Wylot rury wydechowej skierowany w bok po prawej stronie
28. Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR
29. Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym
30. System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
31. Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach
32. Dodatkowy hamulec wydechowy dekompresyjny
33. Rozstaw osi pojazdu 4400-4600 mm



34. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 170 l z korkiem zamykanym na kluczyk
35. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25l zamykany na kluczyk
36. Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
37. Alternator min. 80A
38. Akumulatory min. 2x125 Ah
39. Instalacja elektryczna, pneumatyczna oraz sprzęg do przyczepy
40. Dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy 2 szt.
41. Gwarancja min. 12 m-cy
42. Elektroniczny wyłącznik układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR
43. Dodatkowe lusterka dla instruktora.

ZABUDOWA

1. Skrzyniowa z plandeką
2. Wymiary wewnętrzne dla zabudowy: ~ 6400x2470x2400mm
3. Wymiary zewnętrzne dla zabudowy: ~6500x2550x2550mm
4. Długość całkowita pojazdu po zabudowie ma wynosić 8200 mm
5. Rama pośrednia wykonana ze stali 18G2A o podwyższonej wytrzymałości
6. Wszystkie elementy stalowe poddane śrutowaniu, a następnie lakierowane
7. Nadkola z tworzywa z fartuchami przeciwbłotnymi, nad osią tylną
8. Podłoga wyłożona sklejką antypoślizgową o grubości ~ 20mm
9. Burtę aluminiowe o wysokości 400mm, wykonane w formie 2 sekcyjnej
10. Uchwyty w obrzeżu do mocowania ładunku, 6 szt. na stronę
11. Zabezpieczenie kabiny przedniej przed uszkodzeniem burtą aluminiową o wysokości 400mm i sklejką wodoodporną do wysokości kabiny kierowcy
12. Nad burtami deski drewniane
13. Kłonicze boczne demontowane pozwalające na uzyskanie platformy
14. Światła gabarytowe boczne
15. Dach stały dwuspadowy (boki równo z kabiną, środek +150mm względem kabiny) z plandeki
16. Zamknięcie tyłu plandeką i burtą aluminiową
17. Boczne urządzenia zabezpieczające, tzw. listwy przeciw – rowerowe
18. Stelaż pod opończe z rurkami aluminiowymi
19. Plandeka celna w kolorze z palety RAL uzgodnionym po podpisaniu umowy wraz z reklamą szkoły zgodnie z dostarczonym projektem
20. Skrzynka narzędziowa
21. Zabezpieczenia obrysów odbojami gumowo-plastikowymi
22. Taśmy konturowe odblaskowe
23. Tablice podświetlane "L" montowane z przodu oraz na tyle pojazdu
24. Dodatkowy pedał hamulca roboczego oraz sprzęgła zamocowane po stronie pasażera
25. Dodatkowe kontrolki umieszczone na desce rozdzielczej po stronie pasażera
26. Gwarancja na zabudowę 12 m-cy